



Acidol® FF

Środki pomocnicze > mycie przemysłowe

INFORMACJE OGÓLNE

Acidol® FF jest profesjonalnym, kwaśnym produktem do pianowego mycia maszyn, urządzeń i pomieszczeń w zakładach przemysłu spożywczego.

WŁAŚCIWOŚCI

Acidol® FF bardzo dobrze usuwa osady mineralne i białkowe oraz zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego.

Dzięki zastosowanemu inhibitorowi korozji produkt nie powoduje czernienia elementów metalowych. Odpowiednio dobrane substancje powierzchniowo-czynne znacząco poprawiają skuteczność i efektywność mycia.

ZASTOSOWANIE

- mycie kwaśne maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym
- usuwanie osadów pochodzenia mineralnego i białkowego
- usuwanie zatłuszczeń i nalotów z rdzy oraz przebarwień po owocach i warzywach
- mycie ścian, posadzek i glazury
- mycie powierzchni aluminiowych i stali nierdzewnej

Przygotować roztwór roboczy o stężeniu od 1 do 4% w zależności od stopnia zanieczyszczenia, rozpuszczając od 100 do 400 gramów Acidolu® FF w 10 litrach wody o temperaturze od 20 do 40°C. Nakładać w postaci piany za pomocą urządzenia pianotwórczego lub myć przez zanurzenie w roztworze roboczym. Po około 10-15 minutach spłukać dokładnie powierzchnię czystą wodą.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinna być sprawdzona przed jego użyciem. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.