



Amberol DOS

Przemysł wydobywczy > środki zwilżające

INFORMACJE OGÓLNE

Produkt do zwilżania pyłów węglowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Stosowanie preparatu skutecznie zmniejsza przemieszczanie się pyłu węglowego oraz ogranicza możliwość jego wybuchu, przyczyniając się tym samym do dużej poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zdrowia pracujących na dole pracowników.

ZASTOSOWANIE

Amberol DOS jest przeznaczony jako dodatek do wody do zwilżania i ograniczenia rozprzestrzeniania się zapylenia przy pracach związanych z urabianiem i transportem węgla w miejscach jego powstawania i osiadania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych z zastosowaniem pomp dozujących lub agregatów. W zakładach górniczych Amberol DOS może być stosowany do: zraszania stref w wyrobiskach chodnikowych, zmywania stropu i ociosów w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, zraszania stref przy kombajnach ścianowych i chodnikowych, zraszania przesypów, wozów, itp.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. Przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinna być sprawdzona przed jego użyciem. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.