



Corinol CLS

Wiertnictwo > inhibitory korozji

INFORMACJE OGÓLNE

Inhibitor korozji do płuczek wiertniczych i mieszanin kwasujących podczas stymulacji.

WŁAŚCIWOŚCI

Corinol CLS zapewnia zmniejszenie szybkości nadtrawiania powierzchni stali i minimalizację ilości wżerów na jej powierzchni.

Dzięki zastosowaniu produktu postęp korozji w kwasie solnym ulega znacznemu spowolnieniu.

Produkt zawiera specjalnie dobrane substancje, które charakteryzują się niską szkodliwością dla człowieka i środowiska.

Średnia szybkość korozji po 168h w 15% HCl dla 0,5% Corinolu CLS w temp.pokojowej wynosi poniżej 1 g/m²/h.

ZASTOSOWANIE

Corinol CLS stosuje się w stężeniach 0,2÷0,5% w stosunku do objętości płuczki wiertniczej lub mieszaniny kwasującej.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. Przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinna być sprawdzona przed jego użyciem. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że klient przyjmuje i wyrażnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.