



Emulcid BS

Przemysł metalurgiczny > środki deemulgujące

INFORMACJE OGÓLNE

Dodatek deemulgujący do wanien odtłuszczających.

WŁAŚCIWOŚCI

Emulcid BS jest mieszaniną starannie dobranych składników o działaniu deemulgującym w procesach separacji oleju w zanurzeniowym odtłuszczaniu stali w roztworach kwasów: fosforowego, siarkowego i solnego, wpływając tym samym na przedłużenie żywotności kąpieli odtłuszczających. Produkt powoduje oddzielenie u góry warstwy olejowej jako lżejszej, którą należy usunąć. Emulcid BS wspomaga też sam proces odtłuszczania, posiadając synergiczne właściwości z środkami odtłuszczającymi: Acidol PS, Acidol VDM, Degramet B2.

ZASTOSOWANIE

Emulcid BS jest przeznaczony do ciągłego dozowania do separatora oleju pracującego w układzie ciągłym z wanną odtłuszczającą. Można go też stosować jako bezpośredni dodatek do wanny odtłuszczającej.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. Przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinna być sprawdzona przed jego użyciem. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że klient przyjmuje i wyrażnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.