



Emulic HTHP

Wiertnictwo > środki smarne do płuczek wiertniczych

INFORMACJE OGÓLNE

Główny emulgator i środek smarny do inwersyjnych płuczek wiertniczych.

WŁAŚCIWOŚCI

Odporny na wysokie temperatury i ciśnienia panujące podczas pracy płuczek inwersyjnych. Doskonałe właściwości smarne płuczek inwersyjnych z zastosowaniem Emulic HTHP pozwalają na wiercenie otworów kierunkowych i horyzontalnych i umożliwiają zmniejszenie momentu obrotowego i oporów tarcia. Produkt przyczynia się do zwiększenia prędkości wiercenia, przedłużenia czasu pracy świda oraz zmniejszenia siły adhezji przewodu wiertniczego do osadu filtracyjnego na ścianie otworu wiertniczego.

ZASTOSOWANIE

Emulic HTHP to doskonały lubrykant i emulgator olejów mineralnych stosowanych w inwersyjnych płuczkach wiertniczych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. Przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinna być sprawdzona przed jego użyciem. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.