



Hydraulic® T50

Przemysł wydobywczy > ciecze hydrauliczne

INFORMACJE OGÓLNE

Mrozoodporna, trudnopalna ciecz do testowania, konserwacji i transportu hydraulicznych urządzeń górniczych.

WŁAŚCIWOŚCI

Hydraulic® T50 jest trudnopalną cieczą do testowania w niskich temperaturach oraz konserwacji elementów hydrauliki obudów zmechanizowanych, stojaków centralnie zasilanych, przesuwników i innych urządzeń hydrauliki siłowej podczas ich transportu oraz składowania w warunkach powierzchniowych zakładów górniczych.

Temperatura krystalizacji produktu wynosi maks. -50 °C.

Mrozoodporna ciecz nazwie Hydraulic® T50 stosowana do testowania i konserwacji hydraulicznych urządzeń górniczych w warunkach zimowych spełnia wymagania dla trudnopalnych cieczy zawarte w PN-EN ISO 12922:2003 i VII Raporcie Luksemburskim z 1994 r w zakresie wykonywanych badań.

ZASTOSOWANIE

Hydraulic® T50 stosuje się pod postacią handlową bez dodatkowego przygotowywania.

Do nowych hydraulicznych obudów górniczych bezpośrednio po ich wytworzeniu należy wprowadzić ciecz Hydraulic® T50 i poddać obudowę testowaniu.

Po pozytywnym przeprowadzeniu testu należy uzupełnić ewentualne ubytki cieczy, obudowy zabezpieczyć i skierować do magazynu lub przetransportować do odbiorcy.

W przypadku obudów remontowanych należy dokładnie opróżnić układ z emulsji i przemyć niewielką ilością cieczy Hydraulic® T50 zbiorniki urządzeń hydraulicznych, agregaty zasilające, przewody oraz inne elementy hydrauliczne.

W żadnym wypadku nie należy rozcieńczać produktu, gdyż spowoduje to podwyższenie temperatury

krzepnięcia, pogorszenie własności antykorozyjnych, zmniejszenie zakresu stosowania cieczy w okresie zimowym oraz pogorszenie własności konserwujących i antypiennych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. Przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinna być sprawdzona przed jego użyciem. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że klient przyjmuje i wyrażnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.