



Stirol W

Wiertnictwo > środki spieniające

INFORMACJE OGÓLNE

Środek spieniający do wód złożowych w przemyśle wydobywczym ropy i gazu, stosowany w okresie zimowym.

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki zastosowaniu odpowiednich surfaktantów i stabilizatorów, charakteryzuje się wysoką liczbą spienienia i własnościami pianotwórczymi w wysokim stężeniu solanki.

Produkt jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Temperatura krzepnięcia wynosi max -10 °C.

Poprzez zmniejszenie gęstości wody w odwiercie, Stirol W zwiększa efektywność jej wynoszenia na powierzchnię w trakcie eksploatacji gazu lub syfonowania odwiertu.

ZASTOSOWANIE

Stirol W jest specjalistycznym środkiem chemicznym przeznaczonym do zmniejszania gęstości wody złożowej zgromadzonej w odwiercie w wyniku jej spienienia, stosowanym w okresie zimowym.

Produkt dozowany na instalacjach technicznych głowic odwiertów przez wtryski metanolu lub wlewany w rurki wydobywcze. Skuteczny już przy stężeniach rzędu 0,5 - 1,0% (V/V).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. Przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinna być sprawdzona przed jego użyciem. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że klient przyjmuje i wyrażnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.